



INTERAKTIVNÍ LCD PANEL
Avtek TS 8 Connect



VELIKOST (ÚHLOPŘÍČKA) 75" 86"
DETAILY DISPLEJE

typ panelu	VA	
rozlišení obrazovky	4K/UHD (3840×2160) @60 Hz	
velikost displeje	1650 × 928 mm	1895 × 1066 mm
velikost pixelu	0,430 × 0,430 mm	0,496 × 0,496 mm
podsvícení	Direct LED	
odezva	8 ms	6,5 ms
poměr obrazu	16:9	
obnovovací frekvence	60 Hz pro 4K / UHD (3840×2160)	
barvy displeje	1,07 miliardy (10 bit)	
svítivost	450 cd/m ²	500 cd/m ²
pozorovací úhly	178°	
kontrast (typický)	5000:1	
životnost panelu	≥ 50000 hodin	
ochranné sklo	Vyztužené sklo se stupněm tvrdosti 9 Mohsovy stupnice, Anti-Glare povrch	

SPECIFIKACE DOTYKU

technologie	Infračervené (IR)	
dotykové nástroje	Prst, rukavice, neprůhledné předměty	
velikost objektu pro dotyk (min.)	2 mm	
počet dotyků	50	
rozlišení dotyku	32768 × 32768 bodů	
odezva	< 2.5 ms	
přesnost	± 1 mm	
vzdálenost mezi sklem a panelem	Zero bonding < 1 mm	
podporované operační systémy	Windows 11, 10, 8, 7 / Android / Linux / Mac OS X / Chrome	

VSTUPY A VÝSTUPY

HDMI vstup	4 × HDMI (4K @ 60 Hz), HDCP 2.3	
HDMI výstup	1 × HDMI (4K @ 60 Hz)	
DisplayPort	1 × 4k30 Hz, HDCP 1.3 & 2.3	
Audio porty	1 × vstup / 1 × výstup	
USB 2.0	1 × USB 2.0 (pro aktualizaci systému)	
USB 3.0	4 × USB 3.0 (2 × vepředu, 2 × vzadu)	
USB-C vstup	2	
USB-C výstup	1	
USB pro rozhraní dotykové obrazovky	2	
SPDIF	1	
RS232	1	
LAN (RJ45)	2 (1 × vstup / 1 × výstup)	
OPS slot pro počítač	Ano	
mikrofon	Počet: 8, vzdálenost pro odposlech až 10 m	
reproduktory	2 × 8 W + 2 × 18 W	

VELIKOST (ÚHLOPŘÍČKA)	75"	86"
SPECIFIKACE ANDROID MODULU		
verze OS	13.0	
rozlišení OS	3840 × 2160	
CPU	A76 x4 + A55 x4	
GPU	Mali-G610 MP4	
RAM	8 GB	
ROM	64 GB	
PARAMETRY DISPLEJE		
tlačítko na čelní straně displeje	1 fyzické tlačítko na čelní straně / tlačítko napájení	
rozměry	1709 × 1031 × 86 mm	1957 × 1171 × 86 mm
rozměry balení	1863 × 1148 × 225 mm	2110 × 1291 × 225 mm
hmotnost	51,46 kg	63,55 kg
hmotnost balení	60,75 kg	80,15 kg
VESA	800 × 400	800 × 600
držák na zeď	Ano	
napájení	100 – 240 V AC / 50 nebo 60 Hz, 4.0 A	
odběr	≤ 0,5 W (stand-by) 320 W (standardní) 530 W (maximální)	≤ 0,5 W (stand-by) 375 W (standardní) 570 W (maximální)
DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY		
provozní teplota	0°C do 40°C	
provozní vlhkost	10% do 90%	
skladovací teplota	-20°C do 60°C	
skladovací vlhkost	10% do 90%	
nadmořská výška	max. 5000 m n. m.	
OSTATNÍ		
záruka	5 let (včetně 2 roky kus za kus)	
příslušenství	Rychlý manuál, napájecí kabel, USB kabel pro dotyk (typ A-B), HDMI kabel, dálkový ovladač, stylus/pero (2 ks), držák na zeď, WiFi / Bluetooth modul	

For more information on Avtek interactive monitors and software, visit the Avtek Information Center at <https://avtek.eu/download>.



