

EB-760Wi



Interaktivní agilní projektor, který nabízí působivou projekci v každém pracovním prostoru. Zaměřuje se na potřeby uživatelů a propojuje lidi s cílem zlepšit komunikaci.

S tímto výkonným, kompaktním a cenově dostupným dotykovým projektozem můžete bez ohledu na velikost třídy nebo zasedací místnosti provádět neomezené a interaktivní prezentace.

Jasný obraz projektoru EB-760Wi, škálovatelný až do 100", je jasně viditelný ze všech úhlů i na dálku a obsah lze snadno sdílet nebo streamovat z více zařízení pro maximální zážitek ze spolupráce.

Projektor EB-760Wi je vyšší verzí modelu EB-760W s přidáním interaktivními funkcemi.

Interaktivní technologie umožňuje používat současně dvě pera na zobrazovaném obsahu (dotykové ovládání je dostupné prostřednictvím volitelného příslušenství FT01). Prezentace lze ovládat a přivést k životu pomocí poznámek na obrazovce, zatímco produktivitu podporuje řada praktických vestavěných nástrojů. Prostřednictvím dotykového ovládání projektoru lze snadno používat volitelný vizualizér Epson, který promítá dokumenty z pracovního stolu tak, aby je všichni viděli v neuvěřitelných detailech.

Objektiv s velmi krátkou projekční vzdáleností umožňuje bezpečné a nenápadné umístění nad promítací plochu, což umožňuje prezentujícím volný přístup k interakci s plochou beze stínů.

Laserový zdroj světla o jasu 4 100 lumenů v kombinaci s technologií 3LCD vytváří velký, jasný a živý obraz o úhlopříčce až 100", který je jasně viditelný ze všech úhlů i na dálku.

Všestranné možnosti kabelového a bezdrátového připojení, včetně screen mirroring prostřednictvím technologie Miracast™, umožňují účastníkům snadno sdílet obsah z jejich počítačů nebo mobilních zařízení.

Na rozdíl od plochého displeje zde není těžký, snadno poškoditelný skleněný panel, který by vytvářel rušivé odrazy světla a skvrny viditelné z určitých úhlů a prezentující není vystaven přímému modrému světlu LCD panelu.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Interaktivní WXGA projektor pro každou místnost**
53-100" UST projektor pro neomezené sledování (bez stínů a reflexů)
- **Jasný a energeticky úsporný laser**
4 100 lm CLO s technologií 3LCD pro jasnější barvy pouze při 205W
- **Možnosti snadné konektivity**
Automatické zapnutí, kabelový/bezdrátový displej s výstupem USB 2A pro externí disky.
- **Jednoduché použití a vysoká odolnost**
Prakticky bezúdržbové řešení s pětiletou zárukou v délce až 12 000 hodin
- **Kompatibilní s vizualizéry**
Vytvořte a nahrajte živou, naprosto pohlcující přednášku nebo prezentaci



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.100 lumenů- 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.100 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WXGA
Vysoké rozlišení (HD)	HD ready
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	Over 2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: $\pm 3^\circ$, Manuální horizontální $\pm 3^\circ$
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	100 Hz - 120 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	53 palců - 100 palců
Clonové číslo projekčního objektivu	1,6
Ohnisková vzdálenost	3,7 mm
Ostření	Manuální
Posun	6 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (3x), USB 2.0 typ B (pouze servis) (2x), Wi-Fi Direct, vstup pro mikrofon
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Podpora dvou per, Snadné předvolby nabídky OSD, Email notification, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Posun obrazu, okamžité zap./vyp., Interaktivní, Interaktivní domovská obrazovka, Interaktivní nabídka OSD, JPEG prohlížeč, Dlouhá životnost zdroje světla, Mail notification function, Vstup pro mikrofon, síťová správa, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, PC Interactive, Poznámky bez použití počítače, Power on button, aplikace iProjection pro Chromebook, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové zobrazování, funkce rozdělení obrazovky, Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, Funkce sdílení tabule, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection, Aplikace iProjection nastavená pomocí kódu QR
Interaktivita	Ano – pero a dotykové ovládání
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
Řízení projektoru	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-760Wi

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Digitální pera
- 2x hrot pera (teflon)
- 4x hrot pera (plst')
- Držák pera / stojan na pero
- Úvodní příručka
- USB kabel



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EB-760Wi

OBEČNÉ INFORMACE

Power consumption	197 W - On mode power consumption (Normal) 263 W (Peak), 199 W (Eco), 0,5 W (Energy saving standby)
Odvod tepla	895 BTU/hour (max)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	356 x 395 x 133 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	6 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.
	Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.
Obsažený software	Nástroje Easy Interactive, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Doplňky	Vzduchový filtr, Držák na strop, Připojovací a ovládací jednotka, Externí reproduktor, Jednotka pro ovládání dotykem, Držák jednotky pro ovládání dotykem, Hrot pera (plast), Hrot pera (teflon), Sada bezpečnostního lanka, Kamera vizualizéru, Systém WP – ELPWP10, Držák na stěnu, bezdrátová síťová jednotka, Bezdrátový vysílač – ELPWT01
Reproduktory	16 W
Typ místnosti / aplikace	Konferenční místnost / učebna
Umístění	Instalace na strop, Stolní, Instalace na stěnu
Barva	Bílá

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-760Wi

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELFPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELFPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA80080
Čárový kód	8715946715261
Země původu	Filipíny
Velikost palety	2 ks

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®