

EB-770Fi



Promítněte svou vizi pomocí interaktivní projekční plochy s rozlišením Full HD o úhlopříčce až 100", která zajistí atraktivní úroveň vzdělávání a vyšší produktivitu.

Toto kompaktní a cenově dostupné řešení s dotykovým projektorem umožňuje neomezenou a interaktivní výuku, bez ohledu na velikost třídy nebo zasedací místnosti.

Jasný obraz projektoru EB-770Fi, škálovatelný až do 100", je jasně viditelný ze všech úhlů i na dálku a obsah lze snadno sdílet nebo streamovat z více zařízení pro maximální úroveň spolupráce.

Projektor EB-770Fi je vyšší verze modelu EB-770F s přidáním interaktivními funkcemi.

Interaktivní technologie umožňuje používat současně dvě pera na zobrazovaném obsahu (dotykové ovládání je dostupné prostřednictvím volitelného příslušenství FT01). Prezentace lze ovládat a přivést k životu pomocí poznámek na obrazovce, zatímco produktivitu podporuje řada praktických vestavěných nástrojů. Prostřednictvím integrovaného dotykového ovládání projektoru lze snadno používat volitelný vizualizér Epson, který promítá dokumenty z pracovního stolu tak, aby je celá místnost viděla v neuvěřitelných detailech.

Laserový zdroj světla o jas 4 100 lumenů v kombinaci s technologií 3LCD vytváří velký, jasný a živý obraz o úhlopříčce až 100", který je jasně viditelný ze všech úhlů i na dálku.

Všestranné možnosti kabelového a bezdrátového připojení, včetně screen mirroring prostřednictvím technologie Miracast™, umožňují účastníkům snadno sdílet obsah z jejich počítačů nebo mobilních zařízení.

Tento zážitek je nejen skvělý, ale i uživatelsky přívětivý.

Objektiv s velmi krátkou projekční vzdáleností umožňuje bezpečné a nenápadné umístění nad promítací plochu, což umožňuje prezentujícím volný přístup k interakci bez stínů.

Na rozdíl od plochého displeje zde není těžký, snadno poškoditelný skleněný panel, který by vytvářel rušivé odrazy světla a viditelné skvrny z určitých úhlů, a prezentující také nejsou vystaveni přímému modrému světlu LCD panelu.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Interaktivní FHD displej pro každou místnost**
49-100" UST displej pro neomezené zobrazení (bez stínů a odrazů)
- **Jasný a energeticky úsporný laser**
4 100 lm CLO s technologií 3LCD pro jasnější barvy se spotřebou pouze 205W
- **Možnosti snadné konektivity**
Automatické zapnutí, kabelový/bezdrátový displej s výstupem USB 2A pro externí disky
- **Jednoduché použití a vysoká odolnost**
Prakticky bezúdržbové řešení s pětiletou zárukou v délce až 12 000 hodin
- **Kompatibilní s vizualizéry**
Vytvořte a nahrajte živou, naprosto pohlcující přednášku nebo prezentaci



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,62 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.100 lumenů- 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.100 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	1080p
Vysoké rozlišení (HD)	Full HD
Poměr stran obrazu	16 : 9
Kontrastní poměr	Over 2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: $\pm 3^\circ$, Manuální horizontální $\pm 3^\circ$
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	192 Hz - 240 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	60 palců - 100 palců
Clonové číslo projekčního objektivu	1,6
Ohnisková vzdálenost	3,7 mm
Ostření	Manuální
Posun	5 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typ B (pouze servis) (2x), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (3x), vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace, Vícedotykové rozhraní (volitelně)
Síťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Podpora dvou per, Snadné předvolby nabídky OSD, Email notification, Podpora dotykového ovládání, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Posun obrazu, okamžitě zap./vyp., Interaktivní, Interaktivní domovská obrazovka, Interaktivní nabídka OSD, Mail notification function, Vstup pro mikrofon, síťová správa, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, PC Interactive, Poznámky bez použití počítače, aplikace iProjection pro Chromebook, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové zobrazování, Sdílení obrazovky, funkce rozdělení obrazovky, Extra širokoúhlý obraz (16 : 6), Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, Funkce sdílení tabule, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR
Interaktivita	Ano – pero a dotykové ovládání
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM
Řízení projektoru	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-770Fi

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- Držák pera / stojan na pero
- Digitální pera
- 2x hrot pera (teflon)
- 4x hrot pera (plst')
- USB kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Úvodní příručka



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EB-770Fi

OBEČNÉ INFORMACE

Power consumption	197 W - On mode power consumption (Normal) 263 W (Peak), 199 W (Eco), 0,5 W (Energy saving standby)
Odvod tepla	895 BTU/hour (max)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	356 x 395 x 133 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	6 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.
	Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.
Obsažený software	Nástroje Easy Interactive, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Doplňky	Vzduchový filtr, Držák na strop, Připojovací a ovládací jednotka, Externí reproduktor, Jednotka pro ovládání dotykem, Držák jednotky pro ovládání dotykem, Hrot pera (plast), Hrot pera (teflon), Sada bezpečnostního lanka, Kamera vizualizéru, Systém WP – ELPWP10, Držák na stěnu, bezdrátová síťová jednotka, Bezdrátový vysílač – ELPWT01
Reproduktory	16 W
Typ místnosti / aplikace	Konferenční místnost / učebna
Umístění	Instalace na strop, Stolní, Instalace na stěnu
Barva	Bílá

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELFPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELFPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

EB-770Fi

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA78080
Čárový kód	8715946715230
Země původu	Filipíny
Velikost palety	2 ks

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®